


Ultrasoft 1600


Material auf Polyestervliesbasis mit sehr guter Abriebfestigkeit, Rutschfestigkeit, Stichausreifestigkeit, Wasser- und Luftdurchlssigkeit. Es ist ohne und mit verschiedenen Klebstoffbeschichtungen erhltlich. Einsetzbar z.B. zum Fttern und Verstrken von Tascheninnenseiten und Koffern.

MATERIAL DATEN

Materialstrke



Materialfestigkeit



Klebstoff



Ein- und beidseitig /
 unbeschichtet /
 Polyesterkleber /
 Kaltkleber

Lieferbare Strken

1605
 1607
 1609

Materialdicke

0.45 - 0.55 mm
 0.65 - 0.75 mm
 0.85 - 0.95 mm

Lieferform



1605
 Rollen, 50 Laufmeter x 1.50 m



1607
 Rollen, 33 Laufmeter x 1.50 m



1609
 Rollen, 33 Laufmeter x 1.50 m



Farben ● ●

Hinweis: Die Lagerzeit ist unter normalen Bedingungen unbegrenzt. Wir gewhrleisten 6 Monate nach Lieferdatum. Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist es nicht mglich, universelle Produkte zu liefern, die allen Arbeitsvorgngen, Arbeitsmethoden und chemischen Reaktionsmglichkeiten entsprechen. Bitte prfen Sie daher stets durch entsprechende Versuche die Vertrglichkeit unserer Produkte bei Beachtung der vorschriftsmigen Anwendung mit den in Ihrem Betrieb zum Einsatz bestimmten Materialien. Wir haften nicht fr Schden, die infolge der Nichtbeachtung unserer Verarbeitungsvorschriften entstehen oder durch Reaktionen, die auerhalb unserer Einflunahme liegen und dadurch unserer Kontrolle entzogen sind.

Rhenoflex GmbH
 Giulinistrasse 2
 67065 Ludwigshafen am Rhein
 Germany

Customer Service
 p +49 621 5709 - 6732
 w rhenoflex.com
 e support@rhenoflex.com

Managing Director:
 Frank Bttcher
Registered office:
 Ludwigshafen am Rhein
VAT No.:
 DE815544462

SWIFT:
 COBADEFFXXX
Jurisdiction/
Court of registration:
 Amtsgericht Ludwigshafen
 HRB 64276

Version 1.9/1

